



ermesceramiche spa socio unico  
Via Canale, 302 - 42013 Casalgrande (RE)  
Tel. +39.0536.991511 - Fax +39.0536.824777  
info@ermes-ceramiche.it - www.ermes-ceramiche.it  
Cap. Soc. € 743.600 i.v. - R.E.A. RE 200334 - P.I./EORI IT02072680362  
Dir. e coord. da parte di Gruppo Ceramiche Gresmalt Spa

## DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 001CPR305/2011

1. Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  $E_b \leq 0,5\%$ ,
2. Intended use: internal and external floors and walls
3. ERMES CERAMICHE SPA  
Strada Statale 467, n. 171 – 42013 Veggia (RE) – ITALY
4. System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP): 4
5. Not applicable
6. Declared performances


| Essential characteristics                                                                                                | Performance                                                                    | Harmonised technical specification |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Reaction to fire                                                                                                         | A1 <sub>FL</sub> /A1                                                           | EN 14111:2012                      |
| Release of dangerous substance, for: <ul style="list-style-type: none"><li>• Cadmium</li><li>• Lead</li></ul>            | NPD<br>NPD                                                                     |                                    |
| Breaking strenght                                                                                                        | $\frac{\nabla}{\Delta}$ < 7,5 mm: $\geq 700$ N<br>$\geq 7,5$ mm: $\geq 1300$ N |                                    |
| Slipperiness                                                                                                             | See attached table                                                             |                                    |
| Tactility                                                                                                                | NPD                                                                            |                                    |
| Bond strength/adhesion, for:<br>type C2                                                                                  | $\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>                                                   |                                    |
| Thermal shock resistance                                                                                                 | Resistant                                                                      |                                    |
| Durability, for: <ul style="list-style-type: none"><li>• internal use</li><li>• external use: frost resistance</li></ul> | Resistant<br>Resistant                                                         |                                    |

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

Casalgrande(RE), 19 febbraio 2021

Ing. Liparulo Paolo  
Amministratore Delegato  




**ermes**ceramiche spa socio unico  
Via Canale, 302 - 42013 Casalgrande (RE)  
Tel. +39.0536.991511 - Fax +39.0536.824777  
info@ermes-ceramiche.it - www.ermes-ceramiche.it  
Cap. Soc. € 743.600 i.v. - R.E.A. RE 200334 - P.I./EORI IT02072680362  
Dir. e coord. da parte di Gruppo Ceramiche Gresmalt Spa

### Scivolosità / Slipperiness / Résistance à la glissance / Rutschfestigkeit

| SERIE/SERIES    | DIN 51130                               | BCRA D.M. 236/1989 | Documento básico<br>SUA |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| ALP STONE       | R9 45x90 . 22,5x90<br>R10 60X60 . 30X60 | NPD                | NPD                     |
| BAHIA           | R10<br>R9 59,5X118,7<br>R11 outdoor     | NPD                | NPD                     |
| CHIANCA         | R9<br>R11 grip                          | NPD                | NPD                     |
| COTTO           | R9<br>R11 grip                          | NPD                | NPD                     |
| CROSSOVER       | R9                                      | NPD                | NPD                     |
| DOM.INO         | R10<br>R11 grip                         | NPD                | NPD                     |
| FLAGSTONE       | R10<br>R11 grip                         | NPD                | NPD                     |
| HICKORY         | R9<br>R11 grip                          | NPD                | NPD                     |
| KRONOS          | R10 naturale                            | NPD                | NPD                     |
| LOSA            | R9<br>R11 grip                          | NPD                | NPD                     |
| MARNA           | R9<br>R11 grip                          | NPD                | NPD                     |
| PIERRE BLEUE    | R9<br>R11 grip                          | NPD                | NPD                     |
| PIETRA DI LECCE | R10<br>R11 grip                         | NPD                | NPD                     |
| PLANKWOOD       | R10<br>R12 GRIP                         | NPD                | NPD                     |
| QUARTZ STONE    | R10 satin<br>R11 grip                   | NPD                | NPD                     |
| SOHO            | R9<br>R10 deck<br>R11 deck grip         | NPD                | NPD                     |
| SOHOWOOD        | R10<br>R12 grip                         | NPD                | NPD                     |
| TIMBER          | R9<br>R11 grip                          | NPD                | NPD                     |
| TOUCH           | R10<br>R11 grip                         | NPD                | NPD                     |
| XYLA            | R10<br>R12 grip                         | NPD                | NPD                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| <b>Ermes Ceramiche Spa</b><br>Via Canale 302 - 42013 Casalgrande (RE) Italy<br>WWW.ERMES-CERAMICHE.IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 05<br>001CPR305/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| EN 14411:2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |
| <b>Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua <math>E_b \leq 0,5\%</math>, per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni</b><br><br>Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$ , for internal and external floors and walls<br><br>Carreaux et dalles céramiques pressées à sec, à absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$ , pour revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs<br><br>Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$ für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich |                                                                                                                                  |
| <b>Reazione al fuoco</b><br>Reaction to fire / Réaction au feu/ Feuerreaktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $A1_{FL}/A1$                                                                                                                     |
| <b>Resistenza alla rottura</b><br>Breaking strenght/ Résistance à la rupture/ Bruchlast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{\nabla}{\Delta} < 7,5 \text{ mm}: \geq 700 \text{ N}$<br>$\frac{\nabla}{\Delta} \geq 7,5 \text{ mm}: \geq 1300 \text{ N}$ |
| <b>Resistenza all'adesione</b><br>Bond strenght/ Résistance à l'adhésion/<br>Haftzugfestigkeit - tipo/ type C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                                                                                                        |
| <b>Resistenza agli sbalzi termici</b><br>Thermal shock resistance/ Résistance aux écarts de température/ Temperaturwechselbeständigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | resistente<br>resistant/résistant/<br>beständig                                                                                  |
| <b>Durabilità</b> / Durability/Durabilité/Haltbarkeit<br>• uso interno/ internal use/ utilisation en intérieur / internen gebrauch<br>• uso esterno: resistenza al gelo<br>external use: frost resistance<br>utilisation en extérieur : résistance au gel<br>externen gebrauch: frostbeständigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                         | resistente/resistant/<br>résistant/beständig<br><br>resistente/resistant/<br>résistant/beständig                                 |