

## Déclaration de Performances

N° 10,5-11F/ RPC / 2016

- 1- Code d'identification unique du produit type :  
**Parquet chêne contrecollé 10,5-11mm**
- 2- Numéro du produit :  
**10,5-11F / 2016**
- 3- Usage prévu :  
**Destiné à être utilisé en intérieur selon le DTU et règles de pose des pays destinataires où à défaut selon CEN TS 15 71**
- 4- Cordonnées du fabricant :  
**Chêne de l'est – 24 Rue de la Fontaine – FR-57 910 HAMBACH**
- 5- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit :  
**Système 4**
- 6- Déclaration de performances selon norme :  
**EN 14342: 2013**
- 7- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	NDP	<b>EN 14342 : 2013</b>
Densité minimale moyenne	650 Kg/m <sup>2</sup>	
Épaisseur moyenne	+/- 10,5-11mm	
Les conditions d'utilisation	A coller	
Emission (dégagement de formaldéhyde)	E1	
Résistance à la rupture	NDP	
Glissance	NDP	
Conductivité thermique	0,18 W/m K	
Résistance thermique	0.055 m <sup>2</sup> K/W	
Durabilité biologique	1	

8-La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec les performances déclarées au point 7. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Le 08 décembre 2016 à Hambach