



# SAINT MACLOU

## Fiche technique

<b>NOM PRODUIT</b>	Parquet contrecollé HERITAGE 165 CHENE AUTHENTIQUE, chêne miel, verni, larg. 16.50 cm
Nom du fournisseur :	BERRY ALLOC PARQUET
Pays (siège social fournisseur):	Belgique
Référence du produit :	LECRBSM
Code référence TSM :	000165_00001
<b>Données générales</b>	
Type de parquet :	BOIS CONTRECOLLE
Longueur (cm) :	118,2-
Répartition si monolame variable :	monolame fixe
Largeur (cm) :	16,5
Épaisseur totale (mm) :	11
Épaisseur du parement (mm) :	2,5
m <sup>2</sup> par paquet :	
Autre :	
<b>Matériaux/Construction</b>	
Parement :	léger brossage
Aspect de surface (coloris):	miel
Finition (huilé, vernis, brut) :	verni
Finition détaillée :	vernis Masterresist
Certification huile/verni :	
Nuançage :	Oui
Noeuds :	Oui
<b>Couche de surface</b>	
Essence de bois :	chêne
Origine des forêts :	
Chanfreins :	2 chanfreins
Type de chanfreins :	chanfreins normaux
Autre :	
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Classe d'usage :	23/31
Classement feu :	Dfl S1
Compatible pièces d'eau (cuisine, salle de bain) :	
Niveau d'humidité (%) :	
Résistance à l'usure :	
Traitement anti taches :	Non
Résistance aux charges lourdes :	Non
Densité (kg/m <sup>3</sup> ) :	
Autre :	
<i>Pictogrammes</i>	
<b>Choix de bois</b>	
Choix de bois :	AUTHENTIQUE

Parquet abouté :	Non
<b>Pose</b>	
Type de pose :	pose flottante clic, pose collée
Système d'assemblage :	clic
Compatible chauffage au sol :	Basse température à eau (<28°C)
Compatible pose flottante chauffage au sol :	Non
<b>Accessoires</b>	
seuils associées :	002438-00007
plinthes associées :	002436-00007
colle :	000051-00021
sous-couche :	000050-00015
<b>Garantie</b>	
Garantie (en année) :	15
<b>Certificats environnementaux</b>	
Labels et certifications :	PEFC, Realwood, Parquets De France
Impact sur le cycle de vie (kg CO2/m²):	
Carbone biogénique stocké (kg C/m²) :	
Emission dans l'air intérieur (cov) :	A+
Fabriqué en France :	Oui
<b>Entretien</b>	
Entretien courant :	000922-00001
Entretien :	090213-00001
Technique d'entretien :	aspirateur, détergent doux, serpillère bien essorée
Rénovation :	
<b>Marquage CE</b>	
Numéro DOP :	270-PA1313-2
Norme marquage CE :	EN14342