



pose collée

**Description :** Moquette tissée  
**Composition :** 100 % jonc de mer panama tissé fin  
antistatique (si t° env. 21°C et hum. relative mini 50 %)

*Le jonc de mer est une graminée poussant dans les marécages et les estuaires. Très résistant et se nettoyant facilement à l'eau, il n'aime pas les pièces trop sèches ou très ensoleillées et a besoin d'être humidifié une fois par mois.*

**Conseils d'utilisation :** Usage habitat

### Caractéristiques techniques

Envers	latexé
Poids de fibre	± 1.500 g/m <sup>2</sup>
Poids total	± 1.900 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur totale	± 4 mm
Largeur :	4 m
Longueur d'un rouleau	± 30 ml
Nombre de coloris	1

### Certifications et classements

Euroclasse feu EN 13501-1 Cfl S1

### Conseils de mise en œuvre


Pose collée en plein sur un sol propre et sec. Prévoir 5 % de plus lors de la commande pour variation dimensionnelle. Laisser à température ambiante environ 48 heures avant la pose, après avoir déroulé le revêtement. Il est préférable de couper entre 2 fils de chaîne pour éviter l'effilochage. Eviter l'exposition au soleil.

### Conseils d'entretien

Entretien journalier conseillé avec un aspirateur puissant. Nettoyage recommandé avec un shampoing sec ou une poudre sèche. Le système injection-extraction est à proscrire. Il faut humidifier régulièrement le jonc de mer pour qu'il conserve son élasticité et sa brillance.



(\*) informations sur le niveau d'émission de substances présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EN 1307

Edition : 6 décembre 2013

serve de modifications techniques.