

# LOVE VINTAGE

1/10" structuurlus	1/10" bouclé structuré	1/10" Strukturschlinge	1/10" structured loop pile
<b>100% polyamide IMPREL®</b>	<b>100% polyamide IMPREL®</b>	<b>100% Polyamid IMPREL®</b>	<b>100% polyamide IMPREL®</b>
RUG Action Back	DOSSIER Action Back	RÜCKEN Action Back	BACKING Action Back
POOLHOOGTE ± 3 mm	HAUTEUR DU VELOURS ± 3 mm	POLHÖHE ± 3 mm	PILE HEIGHT ± 3 mm
TOTALE HOOGTE ± 6 mm	HAUTEUR TOTALE ± 6 mm	GESAMTHÖHE ± 6 mm	TOTAL HEIGHT ± 6 mm
POOLGEWICHT ± 640 g/m <sup>2</sup>	POIDS DU VELOURS ± 640 g/m <sup>2</sup>	POLGEWICHT ± 640 g/m <sup>2</sup>	PILE WEIGHT ± 640 g/m <sup>2</sup>
TOTAAL GEWICHT ± 1.711 g/m <sup>2</sup>	POIDS TOTAL ± 1.711 g/m <sup>2</sup>	GESAMTGEWICHT ± 1.711 g/m <sup>2</sup>	TOTAL WEIGHT ± 1.711 g/m <sup>2</sup>
AANTAL NOPPEN/M <sup>2</sup> ± 218 000	NOMBRE DE POINTS/M <sup>2</sup> ± 218 000	NOPPEN/M <sup>2</sup> ± 218 000	TUFT DENSITY/M <sup>2</sup> ± 218 000
AANBEVOLEN LEGWIJZE • Universele fixeerlijm	POSE PRÉCONISÉE • Produit de maintien	EMPFOHLENE VERLEGEART • Universalfixierung	INSTALLATION METHOD • Release bond
LICHTECHTHEID ≥ 5-6	RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE ≥ 5-6	LICHTECHTHEID ≥ 5-6	LIGHT FASTNESS ≥ 5-6
WATERECHTHEID ≥ 4-5	RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE ≥ 4-5	WASSERECHTHEID ≥ 4-5	WATER RESISTANCE ≥ 4-5
WARMTEDOORLAATWEERST. ± 0,11 m <sup>2</sup> K/W	RÉSISTANCE THERMIQUE ± 0,11 m <sup>2</sup> K/W	WÄRMEDURCHLASSWIDERST. ± 0,11 m <sup>2</sup> K/W	THERMAL RESISTANCE ± 0,11 m <sup>2</sup> K/W
GELUIDSISOLATIE ± 22 dB	ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT ± 22 dB	TRITTSCHALLDÄMMUNG ± 22 dB	SOUND INSULATION ± 22 dB
BRANDKLASSE Cfl-s1 (EN 13501-1)	CLASSEMENT FEU Cfl-s1 (EN 13501-1)	BRANDKLASSE Cfl-s1 (EN 13501-1)	FIRE CLASS Cfl-s1 (EN 13501-1)

RV Alethea 14 32 43 79 ca 4m * * * * ⇨ CA. 196 X ⇩ CA. 295 CM	RV Celestia 15 32 43 ca 4m * * * ⇨ CA. 196 X ⇩ CA. 190 CM	RV Coralia 15 73 ca 4m * * ⇨ CA. 98 X ⇩ CA. 95 CM
RV Ludmilla 15 73 92 ca 4m * * * ⇨ CA. 50 CM	RV Louvinia 34 73 ca 4m * * ⇨ CA. 98 X ⇩ CA. 95 CM	RV Seraphina 43 92 ca 4m * * ⇨ CA. 196 X ⇩ CA. 190 CM

Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specifications

**EN 14041**



**DOP: 1011#IE00CL**

textile floor covering  
**EN 1307**



**D40C4B0A**  
www.gut-its.com

Belta PA 6 / 111  
Belta Industries N.V.  
Akademiestraat 2  
2010 Sint-Baudo-Vijze  
België  
T: 156.801-1047



Embossingsprofiel Bodenbelag nach  
DIN-Grundrissen

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



sureté allergies

Acoustic plus

energy saving

sicherer Auftritt