

GRANGE 220



SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 600-2200 mm Largeur: 220 mm Epaisseur: 15(4) mm
Boîte	Min 5 lames de 2.20 m 2.904 m ² 24.5 kg
Palette	40 cartons
Structure	3-plis
Finition	Huile oxydative
Texture	Fortement brossée
Couleurs	Pur et naturel
Choix	Rustique B+
Type de la couche d'usure	Parement scié
Epaisseur de la couche d'usure	4 mm
Chanfrein	Chanfrein vieilli sur les longueurs
Brillance	± 6%
Système d'assemblage	Rainure languette
Type d'installation	Pose conseillée: à coller ou en flottant

STRUCTURE



INSTALLATION



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	650 kg/m ³ , 15 mm
Résistance au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Conductivité thermique	0.12 W/mK
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	NPD
Résistance aux chocs	NPD
Niveau d'humidité	7% - ± 2%
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques